



Индустриальное масло **И220ПВ** хорошее термоокислительное свойство позволяет использовать масло в циркуляционных системах оборудования в течение длительного времени.

Область применения

И220ПВ предназначено для смазывания подшипников жидкостного трения прокатных (сортопрокатных, листопрокатных и проволочных) станов. Масло CONDOR OIL И220ПВ представляет собой смесь очищенных минеральных нефтяных масел с присадками, улучшающими антикоррозионные, антиокислительные, деэмульгирующие и противопенные свойства масла.

Техническая консультация

Технические характеристики И220ПВ

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм ² /с	18,7
Индекс вязкости	96
Температура вспышки в открытом тигле, °С	250
Температура застывания, °С	-28
Кислотное число, мг КОН/г	0,35
Плотность при 20 °С, кг/м ³	894
Коксуемость, %	0,4

По вопросам приобретения Индустриальное масло И220ПВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов