



Индустриальное масло редукторное **ИТД-220** (И-Т-Д-220) (ТУ **38.1011337-00**) — разработано с целью унификации ассортимента легированных редукторных масел и взамен масел ИСП и ИРп-150.

Масло ИТД представляет собой нефтяное масло, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

Масло итд 220 представляет собой нефтяное масло из сернистых нефтей с различными присадками (вязкостно-температурными, антикоррозионными, противоизносными, противозадирными), значительно улучшающими антикислотные, смазывающие, антикоррозионные и противозадирные свойства. Сфера применения итд 220 — смазывание зубчатых передач, а также иных элементов промышленного оборудования, в тех случаях, когда большие нагрузки не дают возможности применять масла без присадок.

асло редукторное И-Т-Д-220 – это обеспечение устойчивой жидкостной пленки для разделения зубчатых пар, эффективное снижение износа поверхностей трения, увеличение ресурса работы деталей, а также эффект охлаждающей жидкости.

Нефтяное масло И-Т-Д-220 глубокой очистки было разработано взамен масел ИСП и ИСПи.

Основные свойства ИТД-220

- Унифицированность, а также широкий вязкостный диапазон дают возможность в полной мере удовлетворить практически все потребности современных предприятий в редукторных маслах данного класса;
- Такая продукция выгодно отличается наличием превосходных противозадирных и несущих свойств;
- Антиокислительная стойкость итд 220 – это гарантия значительного запаса эксплуатационных свойств;
- Наличие специальных присадок гарантирует намного более высокий уровень стойкости к таким нежелательным процессам, как химическое разложение и окисление;
- Масло И-Т-Д-220 – это надежная защита от коррозии и износа. Оно приводит к снижению затрат на простои, а также частые ремонты оборудования.
- Редукторное масло итд 220 с прекрасными смазывающими свойствами – это идеальный выбор для всех тяжело нагруженных элементов промышленного оборудования. ИТД-220 хорошо переносит высокие нагрузки, в том числе – ударные.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Альтернативные названия:

- ИТД-220
- редукторное масло итд 220
- индустриальные масла редукторные
- масло для редукторов И-Т-Д-220

Область применения

Масло редукторное ИТД-220 (И-Т-Д-220) — предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики И-Т-Д-220

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	198-242
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,2
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	920
Температура застывания, °С, не выше	минус 18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210

По вопросам приобретения Индустриальное редукторное ИТД-220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов