



Описание:

Atren Fibre предназначен для применения в нефтяной и газовой промышленности, с целью кольматации пласта и предотвращения потери циркуляции тампонажного и бурового раствора при продавке в затрубное пространство, за счет структурирования каркаса цементного теста и кольматации образовавшихся каверн.

Краткие сведения о составе:

Atren Fibre представляет собой инертный материал, стойкий к кислотам, щелочам и солям.

Применение:

Atren Fibre добавляют непосредственно в цементный раствор. Рекомендуемый диапазон концентраций добавки 0,5-2,0 кг на 1 куб.м. раствора.

Особенности:

Atren Fibre повышает механические характеристики, повышает стойкость цементного камня к воздействию различных нагрузок, в том числе при проведении перфорации. Снижает проницаемость цементного камня. Тончайшие волокна делают раствор более седиментационно устойчивым.

Отличная способность волокон Atren Fibre к перемешиванию обеспечивает их равномерное распределение в цементном растворе и армирование цементного камня по всему объему.

По вопросам приобретения **инертного материала Atren Fibre** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Инертный материал Atren Fibre

заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов