



Ингибитор ИФХАН-34 нашел широкое применение в канализационных и водопроводных системах кондиционирования и отопления. Хорошо защищает внутренние поверхности труб от биологической коррозии в водно-органических и водных средах. В состав ингибитора ИФХАН-34 входят безопасные для обслуживающего персонала вещества, не токсичные, обладающие биоцидным воздействием.

ИФХАН-34 не содержит нитратов и хроматов. ИФХАН-34 эффективно защищает металлические стенки от коррозии в достаточно широком интервале температур (хорошо защищает поверхность при температурах от -40° до $+100^{\circ}\text{C}$!). Используется для защиты от коррозии цветных и черных металлов (в том числе чугуна), а также сплавов на их основе. Вводить в систему ингибитор коррозии ИФХАН-34 необходимо в предварительно умягченную воду.

Выпускается ИФХАН-34 в виде концентрата, который вводят в защищаемую систему в определенной концентрации. Ингибитор коррозии также хорошо себя зарекомендовал при консервации теплоэнергетического оборудования («мокрым» способом).

Гарантийный срок хранения – около 24 месяцев.

По вопросам приобретения ингибитор ИФХАН-34 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: