



[Катализаторы и ингибиторы](#)

Ингибитор коррозии «RS-02» применяется для защиты оборудования из легированных сталей в среде водного раствора ортофосфорной кислоты в замкнутых циклах производства. Объём и кратность подачи ингибитора в цикл рассчитывается и согласуется с производством для каждого случая индивидуально, согласно технологическому процессу, применяемому на данном производстве. Ингибитор эффективно и надёжно защищает от кислотной коррозии, обладает высокой адсорбцией по отношению к металлическим поверхностям, значительно сокращает общую и питтинговую коррозию.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость зеленого цвета
Массовая доля ортофосфат-анионов PO ₄ , %, не менее	30,0
Массовая доля полифосфат-анионов в пересчете на анион P ₂ O ₇ , %, не менее	2,0
Массовая доля ионов хрома общего, %, не менее	4,0
Плотность при 20°С, г/см ³	1,7—2,2
Скорость коррозии, мм/год, не более	0,1



Ингибитор кислотной коррозии RS-02

По вопросам приобретения Ингибитор кислотной коррозии RS-02 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов