



Применение

EnviroPlus 2503 ингибитор коррозии и/или окалины из ряда продукции EnviroPlus компании Ashland. Данный продукт не токсичен и обладает минимальным воздействием на окружающую среду, т.к. состоит из натуральных ингредиентов, разлагающихся под действием микроорганизмов.

EnviroPlus 2503 разработан специально для применения в промышленных системах водоснабжения таких, как открытые охлаждающие системы с рециркуляцией, газоочистительные, воздухоочистительные системы, мобильные системы водоснабжения, пастеризаторы, печи и непрерывные гидростаты. EnviroPlus 2503 специально разработан для применения в воде средней жесткости ($1.5 < \text{LSI} < 2.5$, 200-600 мг/л CaCO_3 , Са-жесткость)

Внешний вид: от прозрачной до мутной жидкости желтого цвета

Плотность (kg/m^3): 1140 kg/m^3 при 25°C

pH(неразбавленный): >12

Температура замерзания: -4 °C

Вязкость: 10 сПз при 25°C

Эти данные должны рассматриваться в качестве типичных данных, но не как спецификации

Дозировка

EnviroPlus 2503 подается неразбавленным, непосредственно в систему водоснабжения, с использованием дозирующего насоса и контроллера Ashland («Trakset» или «OnGuard»).

Для достижения оптимального действия рекомендуется использовать EnviroPlus 2503 в пределах нормативных условий его применения — «Гардрейлс».

Некоторые из них показаны ниже (для температуры 80°C):

LSI: от 1.5 до 2.5

Жесткость: от 200 до 600 мг/л CaCO_3

pH: от 7.8 до 9.0

Обычная дозировка для EnviroPlus 2503: 125-175 мг/л. При использовании реагента вне этих нормативных условий, могут применяться другие дозировки и марки EnviroPlus для достижения максимальной эффективности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И/ИЛИ ОКАЛИНЫ ENVIROPLUS 2503

Меры предосторожности

Перед использованием продукта внимательно прочтите Инструкцию по безопасности.

Транспортные классификации

A.D.R: Не классифицируемый

IMDG: Не классифицируемый

U.N. nr: Не классифицируемый

Маркировка для транспортировки

Символ C: коррозионный

R - фразы: 34,43

S - фразы: 26,27,36/37/39,43

Упаковка:

EnviroPlus 2503 поставляется в 28 кг (25 л) канистрах, 225 кг (200 л) бочках и 1100 кг (1000 л) контейнерах.

По вопросам приобретения NVIROPLUS 2503 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов