



Ингибитор ПКУ-Э является продуктом конденсации уротропина и этаноламина с хлористым бензином.

Внешний вид:

Вязкая жидкость от темно-оранжевого до вишневого цвета. Допускается наличие кристаллов.

Область применения:

Применяется:

- для травления стального проката, деталей из углеродистых и низкоуглеродистых сталей в соляной, серной и фосфорной кислотах;
- защиты емкостей при перевозке и хранении соляной кислоты;
- защиты теплотехнического оборудования при химической очистке от отложений.

Упаковка:

Ингибитор ПКУ-Э упаковывают в бочки стальные сварные ГОСТ 13950-84, вместимостью 100 л, 200 л.

Транспортирование:

Транспортируют мелкими отправлениями автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов.



Ингибитор коррозии ПКУ-Э

Хранение:

Хранят в крытых складских помещениях вдали от источников тепла.

Гарантийный срок хранения – двенадцать месяцев со дня изготовления.

По вопросам приобретения ингибитор коррозии ПКУ-Э и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов