



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Ингибитор отложения минеральных солей с антикоррозионным эффектом. Канистра 22 кг

Применение

HydroChem 110 — это продукт на основе соединений органических кислот и цинка. HydroChem 110 является нетоксичным, экологически чистым препаратом. Он применяется в оборотных системах водоснабжения, в системах теплоснабжения и ГВС, в парогенераторных установках.

Свойства

HydroChem 110 — это химический реагент, обладающий следующими свойствами:

- полностью предотвращает образование отложений во всех узлах теплоэнергетической системы;
- значительно снижает интенсивность коррозии металлических частей оборудования;

[Техническая консультация](#)

Характеристики

Основные	
Производитель	Гидротехинжиниринг
Страна производитель	Россия
Дополнительные характеристики	
Объем	22

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ингибитор солеотложений HydroChem 110

Основное назначение средства Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем

Состояние Новое

Тип Ингибитор

Плотность, г/куб.см 1.2

Температура замерзания, град. -5

По вопросам приобретения Ингибитор солеотложений HydroChem 110 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов