



Ингибитор солеотложений «КФ-11 Антискалянт»

Ингибитор солеотложений, накипи и коррозии для черных и цветных металлов.

Описание:

Ингибитор солеотложений «КФ-11 Антискалянт»:

В процессе эксплуатации открытых и закрытых отопительных водных систем, а также бойлеров, котельных и осмоса существенно влияют на их КПД солевые отложения, коррозия и накипь. Поэтому оптимальным вариантом сохранения их высокой теплоотдачи является профилактика. Хорошо зарекомендовал себя ингибитор солеотложений «КФ-11 Антискалянт». Помимо профилактики солеотложений в отопительных системах очищает металлические, стеклянные и пластиковые поверхности от минеральных отложений. Может выступать как теплоноситель и умягчитель воды.

Преимущества ингибитора коррозии и солеотложений:

Кроме удаления минеральных отложений и профилактики их появления в системах отопления, ингибитор коррозии и солеотложений «КФ-11 Антискалянт» убирает коррозионный эффект разности потенциалов в материалах, которые используются. Позволяет снизить микробиологически индуцированную коррозию. «КФ-11 Антискалянт» применяется при долговременной консервации для мокрого хранения (до 5 лет). При использовании с моющими средствами и их растворами позволяет экономить на умягчителях, так как имеет свойства снижать карбонатную жесткость. Предотвращает наводораживание и растрескивание как черных, так и цветных металлов или их сплавов.

«КФ-11 Антискалянт» нетоксичен, использовать его следует, соблюдая правила безопасности и используя очки и перчатки. Невзрывоопасен. Пожаробезопасен. Утилизируется через систему канализации. Низкие цены на ПРОФЕС-СИОНАЛЬНЫЕ технические средства для очистки и мытья различных поверхностей не влияют на высокое качество продукции компании-производителя.

Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ингибитор солеотложений «КФ-11 Антискалянт»

- Ингибитор можно применять для долговременной консервации изделий при мокром хранении до 5 лет.
- При добавке в промывочную воду средство позволяет удалить следы соли и разводы соли при промывке деталей.
- Позволяет связать соли кальция, марганца, натрия и магния и перевести их в раствор при длительном контакте.
- В состоянии очистить от минеральных отложений поверхности труб, стекла, пластика.
- Снижает карбонатную жесткость.
- Является аналогом CLAROFOS 398.
- Средство КФ-11 Антискалянт может выступать в качестве теплоносителя.
- Позволяет убрать эффект коррозии от разности потенциалов в используемых материалах, снижает микробиологически индуцированную коррозию.
- Позволяет экономить на подготовке воды. Может применяться как умягчающая добавка в моющих средствах и их растворах, в 3 раза более эффективна чем Трилон Б (Trilon B), ОЭДФ (HEDP), ЭДТА (EDTA).

Описание:

Температура применения от 1-100гр.С

Свойства:

Внешний вид: Коричневая жидкость, водорастворима.

Взрыво и пожаробезопасен.

Содержит ингибиторы аминного типа, фосфоновые кислоты, DTPMP.

pH 7±1 при 20гр.С.

Содержание P2O5 15,3 %

Плотность 1,3 гр/см3

Концентрация КФ-11 в воде определяется с помощью P2O5 анализа.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Технология использования КФ-11

- Для целей снижения коррозии в системах водооборота при подготовленной воде применяется из расчёта 10-15гр/куб.м.
- Для целей осмоса применяется 0,01-0,5% (100-500 гр.С)
- Для целей очистки от солей замкнутых систем применяется 0,1-1%.
- При применении жёсткой воды для её умягчения применяют около 1%.
- Для удаления следов соли при промывке 0,3-0,5% раствором промывать детали после мойки.

Срок хранения в герметичной таре до 5 лет.

Меры безопасности:

КФ-11 не содержит токсичных веществ, взрыво и пожаробезопасен, безопасен для обслуживающего персонала. При разведении использовать средства защиты, перчатки и очки. Рабочие растворы утилизируются в канализацию.

По вопросам приобретения **ингибитора солеотложений «КФ-11 Антискалянт»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: