Ингибитор-стабилизатор СД-11 предназначен для защиты от коррозии под воздействием нейтральных и слабокислых сред.

Ингибитор снижает наводороживание, обладает водовытесняющими свойствами, растворяется в органических растворителях, маслах, олифе, лакокрасочных материалах.
СД-11 используется для защиты от атмосферной коррозии различных металлических конструкций, в том числе гаражей, крыш, трубопроводов, ограждений, емкостей.
Ингибитор защищает любую металлическую поверхность, очищенную от грязи, в том числе поверхность с остатками окалины. Наносится на металлическую поверхность в виде 5%-го раствора в уайт-спирите или бензине тампоном, валиком, кистью. Ингибитор образует на поверхности пленку, защищающую металл в атмосферных условиях в течение 1-6 месяцев. Обработку можно повторять по мере необходимости.

Длительную защиту получают, сочетая обработку поверхности раствором ин-гибитора с последующей окраской любым лакокрасочным материалом. Введение СД-11 в лакокрасочные материалы улучшает их седиментационную устойчивость, стабилизирует вязкость, устраняет образование плотных трудно размешиваемых осадков, уменьшает вероятность образования поверхностной пленки при хранении материалов в таре.

Характеристика ингибитора

СД-11 в вязкая жидкость темно-коричневого цвета.
Плотность при 20о С, кг/м3 840-930
Температура застывания, 0С, не выше плюс 18

Ингибитор-стабилизатор СД-11 в малоопасное вещество 4 класса опасности. По классификации пожарной опасности относится к классу ЛВЖ.
Использование ингибитора-стабилизатора СД-11 дает значительный экономический эффект за счет увеличения срока эксплуатации оборудования

По вопросам приобретения **ингибитора-стабилизатора СД-11** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

(495)-790- 14-52;

;