



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ «АКВА-ИС1»

Реагент «АКВА-ИС1» применяется в качестве ингибитора коррозии и комплексообразующего реагента, антинакипина промышленного назначения (антискаланта) в системах теплоснабжения для обработки воды, используемой для питания водогрейных котлов в энергетике и промышленности, в оборотных системах охлаждения и теплоснабжения. Может применяться в качестве антискаланта для предотвращения отложения на стенках мембран систем ультрафильтрации и обратного осмоса солей жесткости воды, в т.ч. – в пищевой промышленности.

Продукт имеет более высокую комплексообразующую способность, чем у выпускаемых в России аналогов (например, «ИОМС-1», «Аминат К»).

Применение ингибитора «АКВА-ИС1» должно осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по применению антинакипинов и ингибиторов коррозии» РАО ЕЭС России (по аналогии с «ИОМС-1»).

В циркуляционных системах рабочая концентрация 20-80 мг/л. При применении на установках обратного осмоса и нанофильтрации рабочая концентрация составляет 2 – 20 мг/л (в пищевых производствах не должна превышать 5мг/л). Для производства питьевой воды с использованием обратного осмоса рекомендуется применять антискаланта более высокой (специальной) степени очистки – «АКВА-ИС1/1», «АКВА-ИС1/2», «АКВА-ИС1/3», «АКВА-ИС2», «АКВА-ИС2/1», «АКВА-ИС2/2», «АКВА-ИС3», которые имеют свидетельство о государственной регистрации.

Реагент хранят в упакованном виде в крытых и открытых складских помещениях или в стационарных химически защищенных емкостях. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.



Ингибиторы коррозии и солеотложений «АКВА-ИС1» и «АКВА-НТФ-Zn»

Продукт не токсичен, при попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение.

При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды.

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

Ингибитор коррозии и солеотложений «АКВА-НТФ-Zn»

Реагент «АКВА-НТФ-Zn» применяется в качестве ингибитора коррозии и солеотложений в теплотехнике, в качестве антинакипина промышленного назначения, для предотвращения или ограничения коррозии металлов в системах горячего водоснабжения открытого и закрытого типов при температурном режиме до 115°C, в оборотных системах охлаждения.

Реагент представляет собой водный раствор цинкового комплексоната динатриевой соли нитрилотриметилфосфоновой кислоты и некоторого количества специального сополимера -дисперсанта и кондиционера осадка (поликарбоксилата), который существенно улучшает качественные характеристики продукта, по сравнению с другими серийно выпускаемыми ингибиторами:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Реагент при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы может вызывать их легкое раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ингибиторы коррозии и солеотложений «АКВА-ИС1» и «АКВА-НТФ-Zn»

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

По вопросам приобретения **ингибиторов коррозии и солеотложений «АКВА-ИС1» и «АКВА-НТФ-Zn»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов