



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ И СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ «АКВА-ОЭДФ-Zn»

Реагент «АКВА-ОЭДФ-Zn» применяется в качестве ингибитора коррозии и солеотложений при добыче природного газа, в теплотехнике, в качестве антинакипина промышленного назначения, для предотвращения или ограничения коррозии металлов в системах горячего водоснабжения открытого и закрытого типов при температурном режиме до 115°C, для коррекционной обработки воды котлов низкого давления.

Реагент представляет собой водный раствор оксиэтилидендифосфонато(4)-цинк динатриевой соли, некоторого количества специального сополимера – дисперсанта и кондиционера осадка (поликарбоксилата), который существенно улучшает качественные характеристики продукта, по сравнению с другими серийно выпускаемыми ингибиторами:

Реагент хранят в упакованном виде в крытых сухих складских помещениях в таре изготовителя или в гуммированных стационарных емкостях.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Реагент при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы может вызывать их легкое раздражение. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси К»

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси К» применяется для удаления (связывания) окислителей — остаточного растворенного кислорода и «активного хлора» в системах теплоснабжения: для обработки воды, используемой для питания водогрейных котлов низкого и среднего давления (до 60 бар) в энергетике и промышленности, в оборотных системах охлаждения и теплоснабжения (градирни, водонапорные башни, скрубберы и т.д.).

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси К» изготовлен на основе смеси растворов: метабисульфита (пиросульфита) натрия, катализатора — гидрохинона и стабилизатора (дисперсанта) – сополимера поликарбоксилата. Активным действующим веществом является катализированный метабисульфит натрия, который является восстановителем и переводит окислители в неактивную форму.

Продукт представляет собой светло-желтую прозрачную подвижную жидкость со слабым характерным запахом, которая применяется, как правило, с помощью автоматических систем дозирования без предварительного разбавления

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси К» дозируется в зависимости от концентрации окислителя (растворенного кислорода, «активного хлора») в исходной воде для полной его нейтрализации. Рабочие дозы (обычно) в пределах 5-100 мг/л (зависит от предельного уровня SO_3 в котловой воде). Применяется с помощью имеющихся на предприятии стационарных систем подачи жидких реагентов. Наличие катализатора обеспечивает быстрое удаление кислорода из котловой воды (до 0,5-1,0 мг/л), наличие стабилизатора обеспечивает повышенный срок годности.

ВНИМАНИЕ! Несовместим с окислителями, продуктами кислого характера.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ингибиторы коррозии и солеотложений «АКВА-ОЭДФ-Zn» и «АКВА-Дехлорокси К»

Антиоксидант «АКВА-Дехлорокси К» при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы вызывает их раздражение. При работе с концентратом следует применять средства защиты – очки, перчатки, фартук. При попадании на слизистую оболочку глаз — промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Реагент поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

По вопросам приобретения **ингибиторов коррозии и солеотложений «АКВА-ОЭДФ-Zn» и «АКВА-Дехлорокси К»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов