



ИНКОРТ-ЭК40(65) применяется в качестве низкотемпературного теплоносителя для электродных котлов.

Применяется при отоплении коттеджей, спортивных сооружений и зданий, частных домов и т.п. с помощью электродных котлов. Теплоноситель — жидкость, готовая к применению, которая заливается в систему отопления зданий. Имеет температуру кристаллизации -40°C ; -65°C и в случае временного прекращения обогрева, система отопления не замерзает.

Теплоносители защищают от коррозии и накипобразования систему отопления зданий и полностью удовлетворяют требованиям по электропроводности, плотности тока, вязкости и другим характеристикам, предъявляемым к низкотемпературным теплоносителям. Удельное сопротивление при температуре 20°C находится в пределах от 250 до 4000 Ом·см. Жидкость изготавливается с удельным сопротивлением, требуемым для конкретного электродного котла.

ИНКОРТ-ЭК40(65) применяется в качестве низкотемпературного теплоносителя при газо- и нефтедобыче в теплообменных аппаратах. Предотвращает закипание газо- и нефтепроводов органическими веществами (парафинами, нафталинами и пр.).

Жидкость подогревается в котле и, циркулируя через теплообменник, подогревает органические вещества и тем самым не дает им закристаллизовываться на поверхности трубопровода. Значительно повышается производительность добычи нефти и газа.

Не содержит высокотоксичных веществ (хроматы, нитриты и др.), пожаро-взрывобезопасна.



ИНКОРТ-ЭК40(65)

По вопросам приобретения ИНКОРТ-ЭК40(65) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов