



Литые прутковые (шихтовые) заготовки из жаропрочного сплава марки ЖСЗ

Область применения: Для деталей ГТД

Технические характеристики

Предел длительной прочности при температуре испытаний 800 °С, на базе 40 ч — не менее 250 МПа

Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ЖС26-ВИ

Область применения: Детали ГТД, длительно работающие при температуре до 1100 °С

Технические характеристики

Длительная прочность при температуре 975 °С на базе 40 часов \geq 255 МПа

[Техническая консультация](#)

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-92-163-90	Отходы литейных жаропрочных сплавов
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 1 к ТУ 1-92-163-90
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 2 к ТУ 1-92-163-90
Технические условия (ТУ)	Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 3 к ТУ 1-92-163-90



Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ЖСЗ и ЖС26-ВИ

Технические условия (ТУ)	Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90	Изменение № 4 к ТУ 1-92-163-90
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

По вопросам приобретения **интерметаллидных сплавов на основе никеля марки ЖСЗ и ЖС26-ВИ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов