



Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ЖС6У-ВИ

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Область применения: Детали ГТД, длительно работающие при температуре до 1050 °С

Технические характеристики

- Временное сопротивление (σ_B) при 20 °С ≥ 830 МПа
- Относительное удлинение (δ) при 20 °С $\geq 3\%$
- Длительная прочность при температуре 975 °С на базе 40 часов ≥ 226 МПа

Литая прутковая (шихтовая) заготовка из сплава марки ЖС6К-ВИ

Область применения: Высоконагруженные детали ГТД, длительно работающие до температур 1030° С

Технические характеристики

Длительная прочность при температуре 975°С на базе 50 часов ≥ 196 МПа

[Техническая консультация](#)

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-92-177-91	Литая прутковая (шихтовая) заготовка из жаропрочных сплавов вакуумно- индукционной выплавки



Интерметаллидные сплавы на основе никеля марки ЖС6У-ВИ и ЖС6К-ВИ

По вопросам приобретения **интерметаллидных сплавов на основе никеля марки ЖС6У-ВИ и ЖС6К-ВИ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов