



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Ионообменная смола **Lewatit Monoplus M 800** предназначена для обессоливания в промышленном производстве и очистке конденсата.

Lewatit MonoPlus M 800 — гелевый анионит на основе сополимера стирол-дивинилбензола, с монодисперсным размером зерен.

Преимущества Lewatit Monoplus M 800

- Высокие скорости потока при насыщении и регенерации
- Эффективное использование полной обменной емкости
- Низкий расход воды на промывку
- Одинаковый размер гранул. Процесс насыщения, регенерации и промывки проходят равномерно с очень высокой эффективностью
- Практически линейное гидравлическое сопротивление на протяжении всего слоя смолы из-за отсутствия мелких фракций позволяет работать с более высокими корпусами.
- Хорошее разделение компонентов в фильтрах смещенного типа

Техническая консультация

Основные физические характеристики и требования к исходной воде:

Диапазон pH 0 — 12 ед. pH

Насыпная плотность 650 г/д3

Массовая доля влаги 45 - 50 %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Страна производства	Германия
Рабочая температура, °C	+4 — +70
Цвет	желтый
Фасовка	Мешок 25 л
Ионообменная емкость, г-экв/л	1.3
Регенерант	NaOH
Скорость фильтрации, м/час	5-120
Скорость обратной промывки, м/час	7
Фракция, мм	0.69
Высота слоя, см	60
Плотность	1.08 г/мл
Коэффициент однородности	1.1
?	2 атм
Максимальное падение давления	
Тип смолы	аниониты
Ионная форма	Cl-
Вес, кг	20
Высота, мм	600

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ионообменная смола Lewatit MonoPlus M 800

Ширина, мм	400
Глубина, мм	130

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit MonoPlus M 800 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов