



Водоочистительных средств и оборудования

Благодаря макропористой структуре, катионит **Lewatit CNP LF** обладает лучшей осмотической стабильностью, а также более устойчив химически и термически.

Данный катионит применяется в картриджах для питьевой воды совместно с активированным углем.

Благодаря своим характеристикам, таким как высокая полная обменная емкость, а также мех. и хим. стабильность в Н форме, Lewatit CNP LF может использоваться для декарбонизации и умягчения питьевой воды.

Кроме перечисленных уже достоинств, Lewatit CNP LF обладает большим плюсом в плане экономии, так как, данная смола не требует большого количества регенерационных средств. Смола Lewatit CNP LF применяется в пищевой промышленности.

Общее описание Lewatit CNP LF:

- Ионная форма — Н
- Внешний вид — светло-желтые непрозрачные гранулы

Физико-химические свойства Lewatit CNP LF:

- Коэффициент однородности — 1,8
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 750
- Содержание воды вес. % — 45-50
- Общая обменная емкость экв/л — 4,3
- Рабочая температура макс. °С — 75
- Рабочий диапазон pH — 5-14
- Скорость потока при регенерации, промывке м/ч — 8-48
- Регенерант -HCl / H₂SO₄



Ионообменная смола Lewatit CNP LF

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit CNP LF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов