



## [Водоочистительных средств и оборудования](#)

Ионообменная смола Lewatit Monoplus MP 500 OH предназначена для обессоливания в промышленном производстве пара с использованием прямоточных и современных противоточных технологий, а также для очистки конденсата. Смола в регенерированной форме (мин. 80%) разработана для всех процессов обессоливания.

Lewatit Monoplus MP 500 OH — сильноосновный макропористый анионит на основе сополимера стирол-дивинилбензола с гранулами одинакового размера. Монодисперсность уменьшает падение давления.

### **Преимущества Lewatit Monoplus MP 500 OH**

- Высокие скорости потока при насыщении и регенерации
- Эффективное использование полной обменной емкости
- Низкий расход воды на промывку
- Монодисперсность гранул обеспечивает ровное и эффективное протекание процессов насыщения, регенерации и промывки
- Равномерное распределение реагентов, растворов и воды
- Отсутствие мелких фракций обеспечивает линейное гидравлическое сопротивление на протяжении всего слоя смолы, благодаря чему она подходит для работы более высокими корпусами.

## [Техническая консультация](#)

### **Основные физические характеристики и требования к исходной воде:**

Диапазон pH 0 — 12 ед. pH

Насыпная плотность 650 г/д3

Массовая доля влаги 70 - 75 %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

**Характеристики**

Страна производства	Германия
Рабочая температура, °C	+4 — +70
Цвет	Бежевый
Фасовка	Мешок 250 л
Ионообменная емкость, г-экв/л	1.1
Регенерант	NaOH
Скорость фильтрации, м/час	100
Скорость прямой промывки, м/час	5
Скорость промывки рассолом, м/час	5
Фракция, мм	0.65
Высота слоя, см	80
Плотность	1.0 г/мл
Коэффициент однородности	1.1
?Максимальное падение давления	2 атм
Тип смолы	аниониты
Ионная форма	OH-
Вес, кг	200
Высота, мм	600
Ширина, мм	400
Глубина, мм	130

По вопросам приобретения Ионообменная смола Ионообменная смола Lewatit MonoPlus MP 500 OH и получения подробной консультации по свойствам

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ионообменная смола Lewatit MonoPlus MP 500 OH

продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов