



Водоочистительных средств и оборудования

Смесь ионообменных смол высшего качества Lewatit MonoPlus SM 1000 KR состоит из сильнокислотного катионита и сильноосновного анионита (тип 1), находящихся в рабочей форме (мин 99% H+/мин. 95% OH-).

Компоненты смеси Lewatit SM 100 KR находятся в соотношении 1:1. Продукт имеет высокую степень очистки и полностью удовлетворяет требованиям атомной промышленности. Смолы Lewatit для использования на АЭС (Lewatit KR) обладают высокой химической, механической и осмотической стабильностью.

Благодаря отличным гидродинамическим свойствам смола позволяет работать на большой скорости потока. Высокая монодисперстность (коэффициент однородности не более 1.1) и крайне малое содержание мелких гранул не более 0.1% (<0,315 mm) уменьшают потери давления на слое по сравнению с обычными смолами. Использование этих смол в радиоактивных контурах позволяет решать специальные задачи и гарантирует качество воды соответствующее требованиям атомной промышленности.

Сферы применения Lewatit SM 1000 KR

- Тонкая очистка теплоносителей первого и второго контура на ФСД;
- Обеззараживание контуров на АЭС;
- Обработка теплоносителя первого контура;
- Очистка продувочных вод парогенератора вне зависимости от типа корректирующих добавок;
- Удаление активных продуктов коррозии, включая механическую фильтрацию взвешенных частиц.

Особенности Lewatit NM 91:

- Высокая обменная емкость;
- Высокое качество технической воды для любых целей;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Долгий срок эксплуатации, качественные материалы.

Фасовка: мешок 25 л (20 кг).

Техническая консультация

Характеристики

Страна производства	Германия
Промывка, м ³ /час	5 — 7
Рабочая температура, °C	до + 60
Цвет	Темно-коричневый/коричневый прозрачный
Фасовка	Мешок 25 л
Ионообменная емкость, г-экв/л	H — 2.1 / OH — 1.2
Высота слоя, см	80
Плотность	1.13
Коэффициент однородности	1.1
?	
Максимальное падение давления	2 бар
Тип смолы	смешанные
Вес, кг	20

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit IN 50 Ионообменная смола Lewatit MonoPlus SM 1000 KR и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов