



Водоочистительных средств и оборудования

В водородной форме продукт может использоваться :

- при экстракции аминокислот
- умягчении растворов сахаров и растворов органических продуктов, например глицерина, желатина, сыворотки и т. д.

В натриевой форме, данный продукт рекомендуется к использованию для:

- умягчения тонких растворов сахаров, растворов пектинов и т. д.

Общее описание Lewatit S 1428:

- Ионная форма — Na
- Внешний вид — Золотистый, прозрачный

Физико-химические свойства Lewatit S 1428:

- Коэффициент однородности — 1,6
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 860
- Содержание воды вес. % — 45-48
- Общая обменная емкость экв/л — 2,0
- Рабочая температура макс. °C — 120
- Рабочий диапазон pH — 0-14
- Скорость потока при насыщении макс. м/ч — 40
- Регенерант -HCl H₂SO₄ NaCl

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 1428 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ионообменная смола Lewatit S 1428

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов