



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

В Cl форме Леватит S 5428 подходит для обесцвечивания :

- сиропов при производстве сахара, особенно тростникового сахара
- растворов органических продуктов (глицерин, аминокислоты)

Рекомендуется к использованию там, где необходимости удаления высокой концентрации органических веществ.

Типовые физические, химические и технологические свойства Lewatit S 5428:

- Ионная форма поставки — Cl-
- Структура — макропористая
- Внешний вид — белые непрозрачные гранулы
- Коэффициент однородности — 1,8
- Средний размер гранул, мм — 0,5-0,65
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 725
- Содержание воды, % — 63-68
- Общая обменная ёмкость минимум экв/л — 0,85
- Стабильность в диапазоне pH — 0-14
- Рабочая температура макс. °C — 80
- Линейная скорость при обратной промывке макс. м/ч — 8
- Регенерант NaCl



Ионообменная смола Lewatit S 5428

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 5428 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов