



Водоочистительных средств и оборудования

Ионообменная смола применяется для удаление кислоты и одновременного обесцвечивания растворов органических продуктов, таких как глюкоза, фруктоза (особенно подходит из-за образования низкой фруктозы) и другие сахаров, и т.д.

Типовые физические, химические и технологические свойства Lewatit S 4468:

- Ионная форма поставки — свободное оснвание / Cl-
- Структура — макропористая
- Внешний вид — бежевые непрозрачные гранулы
- Коэффициент однородности — 1,1
- Средний размер гранул, мм — 0,56 (+/- 0.05)
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 650
- Содержание воды, % — 52-58
- Общая обменная ёмкость минимум экв/л — 1,6
- Стабильность в диапазоне pH — 0-14
- Рабочая температура макс. °C — 70
- Линейная скорость при обратной промывке макс. м/ч — 4-5
- Регенерант NaOH

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 4468 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов