



Водоочистительных средств и оборудования

Леватит S 6268 (в ОН форме) применяют для удаления кислот и одновременного осветления растворов органических субстанций (сахара, желатина, глицерина, виноградного сусла, сыворотки, фруктовых концентратов и др)

Леватит S 6268 (в Cl форме) применяют для осветления сахарных сиропов (свекловичных и тростниковых), глицерина, виноградного сусла, фруктовых соков, очистки воды с высоким содержанием органических веществ (органопоглотитель)

Ионообменная смола Леватит S 6268 обладает следующими качествами:

- высокая скорость потока в рабте и при восстановлении
- эффективное использование полной обменной емкости
- низкий расход воды на промывку
- равномерное распределение реагентов, воды и растворов — однородная рабочая зона

Типовые физические, химические и технологические свойства Lewatit S 6268:

- Ионная форма поставки — свободное оснвание / Cl-
- Структура — гелевая
- Внешний вид — желтоватые полупрозрачные гранулы
- Коэффициент однородности — 1,1
- Средний размер гранул, мм — 0,62 (+/-0,05)
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 700
- Содержание воды, % — 48-55
- Общая обменная ёмкость минимум экв/л — 1,2
- Стабильность в диапазоне pH — 0-14
- Рекомендуемые условия запуска смолы в работу
(только для применения в пищевой промышленности и подготовке питьевой воды)
- Линейная скорость при обратной промывке примерно об. слоя — 2



Ионообменная смола Lewatit S 6268

- Регенерант NaCl

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 6268 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов