



Водоочистительных средств и оборудования

Ионообменная смола относится к пищевому классу, без функциональной группы.

Адсорбция / удаление :

- анионных, катионных поверхностно-активных веществ и неионных
- хлорированных углеводов
- красителей или инертных органических материалов
- удаление неполярных органических ингредиентов низкой молекулярной массой

Леватит S 7968 имеет следующие свойства :

- очень хорошая механическая стабильность и высокая стойкость к истиранию
- большой срок службы смолы и повышенная эффективность регенерации по сравнению с активированным углем
- высокая адсорбционная способность
- хорошая кинетическая эффективность при адсорбции

Типовые физические, химические и технологические свойства Lewatit S 7968:

- Ионная форма поставки — нейтральная
- Структура — нет
- Внешний вид — белые непрозрачные гранулы
- Коэффициент однородности — 1,1
- Средний размер гранул, мм — 0,49 (+/- 0.05)
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 600
- Содержание воды, % — 50-60



Ионообменная смола Lewatit S 7968

- Объем пор, ок. см³/г — 1,2
- Стабильность в диапазоне pH — 0-14
- Рабочая температура макс. °C — 120
- Линейная скорость при макс. м/ч работе — 20, обратной промывке — 1-5
- Регенерант NaOH

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 7968 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов