



Водоочистительных средств и оборудования

Применяется как в быту, так и промышленности для Декарбонизации и умягчения питьевой воды.

Lewatit S 8229 имеет ряд преимуществ, среди которых высокая общая обменная ёмкость химическая стойкость, осмотическая стабильность

Общее описание Lewatit C 266 NS:

- Ионная форма — Н
- Внешний вид — белый, непрозрачный

Физико-химические свойства Lewatit C 266 NS:

- Коэффициент однородности — 1,8
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 770
- Содержание воды вес. % — 48-56
- Общая обменная емкость экв/л — 4,,2
- Рабочая температура макс. °С — 70
- Рабочий диапазон рН — 5-14
- Скорость потока при обратной промывке (20 °С) м/ч — 12-14
- Регенерант — HCl H2SO4

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 8229 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов