



Водоочистительных средств и оборудования

Благодаря специальному распределению гранул подходяще использовать в таких процессах:

- Стандартные прямоточные системы
- Применение в пищевой индустрии и производстве питьевой воды
- Удаление катионов и умягчения сахарных сиропов и растворов сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмального сахара, глицерина, желатина и т. д.

Отличительной особенностью катионита является высокая обменная ёмкость, которая даёт ощутимую экономию времени на регенерацию, а также снижает стоимость процесса вообще (ниже расход реагента)

Данная смола нашла свое применение в процессах декарбонизации питьевой воды, находящихся в непосредственном контакте жидкостей

Общее описание Lewatit S 8528:

- Ионная форма — Н
- Внешний вид — Светло-желтые непрозрачные гранулы

Физико-химические свойства Lewatit S 8528:

- Коэффициент однородности — 1,8
- Насыпная плотность (+/- 5 %) г/д — 750
- Содержание воды вес. % — 45-50
- Общая обменная емкость экв/л — 4,3
- Рабочая температура макс. °С — 75
- Рабочий диапазон pH — 5-14
- Скорость потока при насыщении макс. м/ч — 40
- Регенерант — HCl H₂SO₄



Ионообменная смола Lewatit S 8528

По вопросам приобретения Ионообменная смола Lewatit S 8528 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов