



IVNETIX 2-10 (концентрат)

Назначение

Высокопроизводительная полусинтетическая СОЖ применяется в виде водной эмульсии с массовой долей (2,0-10,0)% в широком диапазоне производственных операций, в том числе на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, при лезвийной и абразивной обработке всех видов черных металлов (чугуна, нержавеющей, углеродистых и легированных сталей), медных сплавов. Рабочая эмульсия благодаря содержащемуся в ней бактерицидному компоненту стабилизирована по уровню pH даже при длительном использовании, а это значит, что антикоррозионные свойства продукта остаются неизменными долгое время. Содержит ингибиторы коррозии медных сплавов. Продукты аналогичного назначения: MULTAN 70-40, Adrana D 208, Lactuca LT 3000, RATAK 6210.

Состав

Сбалансированная композиция на основе минерального масла, эфиров, амидов и солей жирных кислот, ПАВ, эмульгаторов, ингибиторов коррозии, биоцида, антивспенивателя, антиоксиданта, а также присадок, обеспечивающих рабочему раствору СОЖ высокие технологические и триботехнические свойства. Не имеет в своем составе нитрита натрия, серу- и хлорсодержащих компонентов.

Внешний вид

Однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



IVNETIX 2-10 (концентрат)

Физико-химические свойства

Плотность при $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$, г/см ³	0,940 — 1,050
Вязкость кинематическая при 50°C, мм ² /с (сСт)	35 — 75
Водородный показатель (рН) 3%-ной водной эмульсии (дист.), не менее	9,0
Резерв щелочности 3%-ной водной эмульсии (дист.), см ³ , не менее	45,0
Пенообразующая способность — объем пены через 30 с после окончания истечения, см ³ , не более	200

Токсичность

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л или полимерные 250 л бочки.

Условия применения

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора (%):

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



IVNETIX 2-10 (концентрат)

— Шлифование	2,0 - 4,0
— Сверление	6,0 - 8,0
— Фрезерование	6,0 - 8,0
— Штамповка	7,0 - 8,0
— Отрезание на ленточнопильном станке	6,0 - 9,0
— Нарезание резьбы	8,0 - 10,0
— Токарная обработка	4,0 - 6,0
— Черновая обработка	3,0 - 6,0
— Обработка с большим съёмом металла	8,0 - 10,0
— Обработка труднообрабатываемых сталей	8,0 - 10,0

По вопросам приобретения **IVNETIX 2-10 (концентрат)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов