



Назначение

Полусинтетическая СОЖ применяется в виде водной эмульсии с массовой долей 3,0-15,0% на операциях лезвийной и абразивной обработки сталей, чугунов на станках-автоматах и автоматических линиях с централизованной подачей эмульсии. Продукты аналогичного назначения: Инкам-1.

Состав

Композиция на основе минерального масла, ПАВ, присадок, обеспечивающих рабочему раствору необходимые технологические свойства. Не имеет в своем составе серу- и хлорсодержащих компонентов.

Внешний вид

Однородная жидкость коричневого цвета.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Плотность при $(20 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, г/см ³	0,940 — 1,050
--	---------------



IVNETIX 3-15 / ИВНЕТИКС 3-15 /концентрат/

Массовая доля азота, %, не менее	2,0
Кислотное число, мг КОН/г, не более	15,0
Температура застывания, °С	Минус 3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	134
Стабильность при хранении	От 0 до плюс 35°С
Водородный показатель (рН) 3%-ной водной эмульсии (дист.), не менее	9,0
Резерв щелочности 3%-ной водной эмульсии (дист.), см ³ , не менее	30,0
Пенообразующая способность — объем пены через 30 секунд после окончания истечения, см ³ , не более	50
Коррозионная активность эмульсии по отношению к черным металлам (чугун СЧ-21)	Выдерживает испытания

Токсичность

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

6 месяцев.

Упаковка

Стальные 200 л или полимерные 250 л бочки.

Условия применения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



IVNETIX 3-15 / ИВНЕТИКС 3-15 /концентрат/

Рекомендуемые концентрации рабочего раствора (%):

— Шлифование, притирка	2,0 – 3,0
— Суперфиниширование	3,0
— Точение, фрезерование, сверление, рассверливание, строгание, зенкерование	4,0 – 8,0
— Нарезание и накатывание резьбы, зубонарезка	7,0 – 8,0
— Глубокое сверление	8,0 – 10,0
— Протягивание	12,0 – 15,0

По вопросам приобретения **IVNETIX 3-15** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов