



Описание:

ИЗИС-Б – изделия изготовлены из базальтового супертонкого штапельного волокна, облицованы со всех сторон стеклянной или кремнеземной тканями и прошиты соответствующими нитями.

ИЗИС-Б предназначены в качестве наполнителя в звукопоглощающих конструкциях в целях снижения уровня звукового давления в производственных, общественных и жилых зданиях, а также в конструкциях специального назначения (акустические облицовки стен и потолков шумных помещений; звукоизолирующие экраны, перегородки, кабины; облицовки заглушенных камер для акустической сертификации продукции; глушители шума приточной и вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха).

Применение:

Область применения: гражданское и промышленное строительство, машиностроение.

В зависимости от вида применяемой ткани температура применения:

— ткань стеклянная – от минус 40° до плюс 450°С

— ткань кремнеземная — от минус 100° до плюс 700°С

Коэффициент звукопоглощения изделий ИЗИС-Б в зависимости от толщины составляет:

на частотах от 100 до 250 Гц – 0,05-0,70

на частотах от 250 до 1000 Гц — 0,17-0,81

на частотах от 1000 до 2000 Гц — 0,88-0,85

Свойства: изделия ИЗИС-Б обладают высокими звукопоглощающими свойствами, экологически чистые, негорючие.

По вопросам приобретения **Ивотских звукопоглощающих изделий из супертонкого волокна** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов