Электроизоляционные трубки

Электроизоляционные трубки используются в качестве дополнительной изоляции и защиты проводов, находящихся под напряжением.

«Радпласт»

Термоусаживающиеся трубки, изготавливаемые из специальной композиции на основе полиэтилена или севилена. Они предназначены для электроизоляции, механической защиты мест соединений проводов, герметизации жил проводов, бандажирования жгутов проводов.

Трубки «Колорит»

Набор цветных термоусадочных трубок

Трубки ТТШ-10

Термоусадочные трубки для изоляции шин

Трубки ТТМ (4:1)

Толстостенные термоусадочные кожухи с коэффициентом усадки 4:1

Трубки «Гермокомплект»

Набор клеевых термоусадочных трубок

Трубка ТУР-ХМ

Для соединения проводов в электрических изделиях и схемах электронных деталей. Электронная аппаратура должна работать при напряжении до 1000 В постоянно и переменного тока частотой до 500 Гц.

Трубки ТТК и ОТК

Для электрической изоляции

Трубка термоусадочная «Дюрей»

Для герметизации, изоляции и защиты во всех отраслях промышленности

Трубка ТЭС

На основе стеклонити, из шнур-чулка ШЭС-1 и полиэфирноэпоксидного лака ПЭ-966

Трубки ТУР, МТУР, ТЛМ, ТЛВ

Используются для изоляции поверхностей кабелей и проводов

Специальные трубки ТРФ и ТРТ

Для изготовления трубок марки ТРТ применяют резиновую смесь К-1941М, в для трубок марки ТРФ — резиновую смесь Ф-1 по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Специальные трубки ТКРТ, ТКРМ

Для электрической изоляции токоведущих элементов разнообразных промышленных и бытовых электротехнических устройств постоянного и переменного тока

Трубки ТСП-4М и ТЭС

Для изоляции проводов электротехнических и радиотехнических изделий работающих при температуре от -60 до +130 С

Трубки ТКСП

Для изоляции токоведущих элементов в различных электротехнических устройствах, которые должны работать под напряжением до 660В постоянного и переменного тока, имеющего частоту до 50ГЦ

Трубки ТКР

Электроизоляционные гибкие трубки

Шланг маслобензостойкий

Предназначены для защиты и изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования и радиоаппаратуры – температура эксплуатации от -40С до +70С

Трубка ПВХ-медицинская

Предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов в различных электротехнических устройствах, работающих при напряжении до 1000В постоянного и переменного тока 50 Гц. Рабочая температура от – 50 С до +70 С.

Трубки ПВХ ТВ-40Т и ТВ-40А

Предназначена для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов в различных электротехнических устройствах, работающих при напряжении до 1000В постоянного и переменного тока 50 Гц

Трубка изоляционная ТВ-60

Изоляция и герметизация тепла и газовыделяющего оборудования

Трубка изоляционная ТВ-50

Состоит из поливинилхлоридного пластиката и находит широкое применение в электротехнике и электронике

Трубка ПВХ 305 ТВ-40

Для изоляции, герметизации и защиты от коррозии контактных соединений в электроэнергетике и телекоммуникациях

Трубки “Термокомплект”

Для герметизации, изоляции и защиты от коррозии в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности

Трубки ТТМ (4:1)

Для изоляции медных и алюминиевых шин на электротехнических подстанциях и в шкафах распределительных устройств. Могут быть использованы при наружной установке

Трубки ТТШ-10

Для изоляции и цветовой маркировки электрических соединений

Трубка ТОП ДМГ

Предназначена для изоляции мест соединений жил проводов с разъёмами, ужесточение паяных соединений, а также в областях, рекомендуемых ОСТ4 ГО.054.085.

По вопросам приобретения **Трубок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов