



«Радпласт»- это термоусаживающиеся трубки, изготавливаемые из специальной композиции на основе полиэтилена или севилена. Они предназначены для электроизоляции, механической защиты мест соединений проводов, герметизации жил проводов, бандажирования жгутов проводов.

Именно термоусадочные трубки повышают устойчивость жгутов и разъемов к коррозии, увеличивают срок их службы. Термоусадочные материалы также дают широкие возможности маркировки жгутов с электропроводкой различным цветом.

«Радпласт Т-1»

«Радпласт Т-1» — трубки термоусаживающиеся, изготавливаемые на основе полиэтилена. Предназначены для изоляции, герметизации, усиления паяных соединений, а также создания декоративных покрытий деталей изделий и их маркировки.

С 01.01.2011г. на трубки «Радпласт Т-1» взамен ТУ 6-19-299-86 вводятся в действие ТУ 6-19-299-2010.

[Техническая консультация](#)

Характеристики:

Наименование продукции, типоразмер	Диаметр внутренний до усадки (мм)	Диаметр внутренний после усадки (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Вес 1 пог.м. справочно (грамм)
1,4/0,7	1,4	0,7	0,2	0,6

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



2/1	2	1	0,5	2,4
3/1,5	3	1,5	0,5	3,2
4/2	4	2	0,5	4,0
6/3	6	3	0,6	6,5
8/4	8	4	0,6	8,5
10/5	10	5	0,6	10,4
12/6	12	6	0,6	12,4
20/10	20	10	1,0	32,3
30/15	30	15	1,0	51,6
40/20	40	20	1,0	61,3
60/30	60	30	1,5	147,8
80/40	80	40	1,5	186,6
100/50	100	50	1,5	235,0

«Радпласт Т-2»

«Радпласт Т-2» — это термоусаживающиеся трубки, изготавливаемые из специальной трудногорючей композиции на основе полиэтилена. Она обладает химической и термической стойкостью. Трубки предназначены для изоляции спайки проводов, герметизации жил, бандажирования жгутов. Трубки также широко применяются для декоративной отделки элементов изделий и маркировки

С 01.01.2011 г. на трубки «Радпласт Т-2» взамен ТУ 6-19-299-86 вводятся в действие ТУ 6-19-299-2010.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики:

Наименование продукции, типоразмер	Диаметр внутренний до усадки (мм)	Диаметр внутренний после усадки (мм)	Толщина стенки после усадки (мм)	Вес 1 пог.м. справочно (грамм)
1,4/0,7	1,4	0,7	0,2	0,6
2/1	2	1	0,5	2,4
3/1,5	3	1,5	0,5	3,2
3,5/1,5	3,5	1,5	0,5	3,5
4/2	4	2	0,5	4,0
6/3	6	3	0,6	6,5
8/4	8	4	0,6	8,5
10/5	10	5	0,6	10,4
12/6	12	6	0,6	12,4
16/8	16	8	1,0	16,5
20/10	20	10	1,0	32,3
30/15	30	15	1,0	51,6
40/20	40	20	1,0	61,3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Радпласт

60/30	60	30	1,5	147,8
80/40	80	40	1,5	186,6
100/50	100	50	1,5	235,

По вопросам приобретения **Радпласт Т-1, Радпласт Т-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов