



Спецификация на ЭКСОЛ Д 140 (EXXSOL D 140)

- Температура перегонки град. С:

1.Температура начала перегонки град.С: 275

2.Температура при перегонке 50% объема: —

3.Температура конца перегонки: 315

- Температура вспышки град.С: 137
- Плотность паров по н-бутилацетату (летучесть) (н-бутилацетат=100): <1
- Плотность при 15 град.С кг/дм³: 0.825
- Анилиновая точка град.С: 78
- Содержание ароматических углеводородов масс. %:0.6
- Бромный индекс мг/100г: 20
- Вязкость при 25град.С мПас.с: 28,6
- Коэффициент преломления : 1.454
- Поверхностное натяжение при 25град.С мН/м: 28,6
- Цветность, баллов (Pt-Co): +30
- **Фасовка:** (200литровые бочки).

По вопросам приобретения Эксол Д 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов