



Нефтяной растворитель высокой очистки с температурой перегонки 185-198 град.С, без содержания ароматики. (с низким запахом)

Техническая консультация

Основные физические параметры эксоло д60

ЗАМЕРЗАНИЯ/ПЛАВЛЕНИЯ/ТОЧКА:	< -20	ГрадС	ASTM D97
ПРЕДЕЛЫ ТОЧКИ КИПЕНИЯ:	между 180 и 217	ГрадС	ASTM D86
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (20 ГрадС):	0.05	кПа	
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (38 ГрадС):	0.2	кПа	
ДАВЛЕНИЕ ПАРА (50 ГрадС):	0.4	кПа	
ПЛОТНОСТЬ (15 ГрадС):	0.790	кг/дм3	Норма ASTM D4052
ПЛОТНОСТЬ ПАРА (101.3 кПа /воздух=1):			
	> 1.00		
ВЯЗКОСТЬ (25 ГрадС):	1.64	мм2/с	Норма ASTM D445
(40 ГрадС):	1.32	мм2/с	посчитанный
СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ (н-Бут Ацетат= 1):			
0.025	ЕС-M-F01		
Информация по Технике Безопасности, Здравоохранению и Окружающей Среде			
ТОЧКА ВСПЫШКИ (PMCC ASTM D93):	62	ГрадС	типичный
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОЗГОРАНИЯ:	> 200	ГрадС	
ПРЕДЕЛЫ ВЗРЫВООПАСНОСТИ (в воздухе):			
между 0.6 и 7 Объем%	AppCONDOR OILimate		
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ (20 ГрадС):	< 0.10	Вес%	
Другая Информация			
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС:	158		посчитанный



Эксол Д 60

КОЭФФ. ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ (Жидк.): 0.00095		
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВЕЩЕСТВО ГИГРОСКОПИЧНЫМ: НЕТ		

По вопросам приобретения Эксол Д 40 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов