



Спецификация на ЭКСОЛ ДСП 100/160 (EXXSOL DSP 100/160)

- Температура перегонки эксол 100/160 град.С
 - 1.Температура начала перегонки : 107
 - 2.Температура при перегонке 50% объема: 122
 - 3.Температура конца перегонки: 160
- Температура вспышки град.С: 1
- Плотность паров по н-бутилацетату (=100): 105
- Плотность паров по Водороду (=1): 12,0
- Плотность при 15 град.С кг/дм³: 0,745
- Анилиновая точка град.С: 61
- Содержание ароматических углеводородов масс. %: 0,02
- Бромный индекс эксол 100/160 мг/100г: 5
- Вязкость при 250С мПас.с: 0,60
- Коэффициент преломления : 1,413
- Поверхностное натяжение при 25 град.С мН/м: 22,0
- Цветность, баллов (Pt-Co): 30
- Фасовка: (200литровые бочки).

Физические свойства Эксола ДСП100/160 (EXXSOL DSP 100/160)

- Относительная плотность (при 15 °С): 0.74]
- Плотность (при 15 °С): 710 кг/м³ (5.93 Фунт/галлон, 0.71 кг/д³) — 800 кг/м³
- Пределы воспламеняемости (Приближенный объемный % в воздухе): нижний предел воспламенения (НПВ): 0.6 верхний предел воспламенения (ВПВ): 7.0
- Температура самовоспламенения: >200°C (392°F)
- Температура кипения / Диапазон: 90°C (194°F) — 190°C (374°F)
- Плотность пара (воздух=1): Не определено



- Давление насыщенных паров: 2.4 кПа (18 мм. рт.ст.) при 20 °С
- Скорость испарения (н-бутилацетат = 1): 0.95
- pH: Не определено
- Коэффициент распределения (н-октанола в воде): НЕПРИМЕНИМО
- Растворимость в воде: Пренебрежимо слабо
- Вязкость: [не определяется при 40 °С] | 0.5 сСт (0.5 мм²/сек) при 20°С — 1.8 сСт (1.8 мм²/сек) при 20°С
- Окисляющие Свойства: См. раздел Идентификация опасных факторов
- Температура замерзания: Не определено
- Температура плавления: Не определено
- Температура Застывания: -40°С (-40°F)
- Молекулярный вес: 116
- Коэффициент термического расширения: 0.00113 Объем/объем
- Температура разложения: НЕПРИМЕНИМО

По вопросам приобретения Эксол ДСП 100/160 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: