



**Область применения:**

Защита стеклотекстолитовых поверхностей, эксплуатирующихся в интервале температур от минус 60 до плюс 220 °С.

**Разработчик(и):**

ФГУП «ВИАМ»

**Изготовитель(и):**

ФГУП «ВИАМ»

**Основная информация**

Эмаль КЧ-5230 представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката и отвердителя, смешиваемых перед применением.

**Технические характеристики**

1. Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру типа ВЗ-246: 38 — 60 с.
2. Время высыхания до степени 3 при температуре  $(20,0 \pm 2,0)$  °С: не более 0,5 ч.
3. Срок годности эмали после смешения компонентов при температуре  $(20,0 \pm 2,0)$  °С: 24 ч.



Техническая консультация

### Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 1-595-15-1128-2009	Эмаль ВЭ-72 теплоотражающая холодного отверждения
Технические условия (ТУ)	Изменение № 1 к ТУ 1-595-15-1128-2009	Изменение № 1 к ТУ 1-595-15-1128-2009
Технические условия (ТУ)	Изменение № 2 к ТУ 1-595-15-1128-2009	Изменение № 2 к ТУ 1-595-15-1128-2009

По вопросам приобретения Эмаль КЧ-5230 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: