



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТУ 1-595-9-273-88

Предназначена для защитно-декоративной окраски изделий и деталей из алюминиевых, магниевых сплавов и полимерных композиционных материалов.

Назначение: ЛКМ со специальными свойствами (для авиастроения и спецтехники)

Назначение

Предназначена для защитно-декоративной окраски изделий и деталей из алюминиевых, магниевых сплавов и полимерных композиционных материалов. Разрешена к применению в гражданской авиации.

Свойства

Обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к минеральным и синтетическим маслам.

Возможно применение эмали для окраски интерьеров при ремонте и строительстве.

Может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -60С до +150С (продолжительное время), а также при температуре +200 С (не менее 1000 часов).

Применение

Эмаль может применяться в комплексных покрытиях, в том числе в защитной системе совместно с эмалью ЭП-140 (для повышения атмосферостойкости) или совместно с грунтовкой ЭП-0104.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ЭМАЛЬ ВЭ-46 (ВИАМ)

Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов