



Эмаль ХС-75У

ТУ 6-10-2136-88

для окраски приборов, эксплуатируемых в условиях тропического климата

Химический состав

Эмаль ХС-75У представляет собой суспензию пигментов в растворе продукта совместной полимеризации винилхлорида с винилиденхлоридом в смеси органических растворителей с добавлением наполнителей.

Назначение

ХС-75 У предназначена для получения комплексного химстойкого покрытия для защиты поверхности от воздействия агрессивных сред щелочного и кислотного характера.

Эмали ХС-75У (черная М и черная ГМ) в сочетании с грунтовками предназначены для окраски приборов эксплуатируемых в условиях умеренного и тропического климата.

Эмаль может применяться для окраски металлических и деревянных поверхностей без предварительного грунтования.

По вопросам приобретения Эмали ХС-75У и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов