



Эмаль кч

Компания «Кондор» предлагает Вашему вниманию широкую линейку марки кч.



Эмаль кч:

Кч-767 — эмалевая суспензия пигментов в р-ре хлоркаучука в смеси бутилфенолоформальдегидной смолы и органических растворителей для временной защиты дюралюминиевых сплавов от агрессивных сред в процессе химического фрезерования.

Кч-7101 — суспензию пигментов с наполнителями в р-ре термоэластопласта ДСТ-3ОР в толуоле (ксилоле) с применением фенолоформальдегидной и эпоксидной смол. Используется при защите сплавов металла при контурном химическом травлении.

Цвет — салатный, зеленый

Внешний вид КЧ-7101 — матовая, шероховатая поверхность

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, с, — 70-165

Массовая доля нелетучих веществ, % — 32-36

Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ч, не более — 20

Стойкость пленки к статическому воздействию 15%-ного р-ра натрия гидроокиси при температуре $(85 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ч, не менее 5

Способность пленки сниматься с подложки — после надреза должна легко сниматься с подложки

Способ нанесения — распылением

Применяемый растворитель — толуол, ксилол

Кч-539 — используется для защиты от обрастания резины контактирующей с морской водой. Срок службы — не меньше 12 лет. Кч-529 белого цвета

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



используется для маркировки изделий из металла и резины.

Цвет пленки эмали кч — черный, коричневый, белый

Массовая доля нелетучих веществ, %:

— черная — 63-70

— коричневая — 73-79

Время высыхания до степени 3 при 20 °С, ч, не более — 8

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре воздуха +20 °С, с:

— черная — 25

— коричневая — 35

- Способ нанесения — кисть;
- Жизнеспособность эмали, ч — 48;
- Расход на один слой, г/м² — 120-130;
- Толщина одного слоя мкм — 40-50;
- Растворитель — ксилол.

Так же в нашем ассортименте имеются эмали: ко-818, ко-5189, ас, хп 5184, ко-856 и многое другое. Подробнее ознакомиться с нашей товарной линейкой Вы можете ознакомиться в нашем каталоге.

По вопросам приобретения **эмали кч** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмаль кч

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов