



Эмаль ко — эта серия изготавливается с применением свойств кремнийорганических полимеров. Материалы изготавливаемые с применением такой технологии имеют:



- Высокие термостойкие и электроизоляционные свойства.
- Не подвержены атмосферному воздействию.

Рассмотрим некоторые виды эмалей КО.

КО-814 суспензия алюминиевой пудры в кремниевом органическом лаке. Вторым компонентом является пудра алюминия марки ПАП-1 или ПАП-2. Применяется суспензия для металлических изделий, подвергаемые длительное время воздействиям высоких температур.

КО-174 применяется в промышленном и гражданском строительстве. Входящая в ее состав суспензия пигментов модифицируется полибутилметакрилатом марки БМК-5. КО-174 используется для отделки фасадов зданий, цоколей ограждений.

КО-198 применяется для покрытия конструкций из металла, которые подвергаются кратковременному воздействию агрессивных веществ: серной кислоты, морской воды, паров азотной и соляной кислот.

Наша компания предлагает широкий ассортимент Эмалей серии ко, для различных областей применения. Отличная цена и гарантированное качество Вас приятно удивят.

По вопросам приобретения **эмали ко** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов