



Эмаль хп-5184

Эмаль ко-856 двухкомпонентный состав, производится в широком цветовом ассортименте и применяется для образования защитного покрытия от коррозии и декоративно-защитной окраски. Применяется как самостоятельное покрытие и с использованием грунтовки.



Эмаль ко-5189 используется для защиты стеклопластика и углепластика. Атмосферостойкая, термостойкая (термостойкость покрытия составляет 400 градусов по Цельсию — длительно). время высыхания — около 2 ч, эластичность пленки при изгибе составляет 3 мм, твердость покрытия 0,25 у.ед. Наносится на поверхность с предварительной шпатлевкой марки ко-0070.

Состав изготавливается на основе кремнийорганических соединений. Для защиты от эрозии может быть нанесена на теплозащитные плиты. Интересный факт из истории: данные эмали использовались для защиты палубы тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

По вопросам приобретения Эмали хп-5184 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

;

; тел\факс **8-499-253-08-35**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов