



## AQUA BETON

Готовая к применению смазка на водной основе. Безопасный, эффективный, не представляющий опасности условиям окружающей среды материал. Подходит для нанесения на поверхность форм опалубки перед заливкой бетона в целях достижения быстрого снятия форм и получения чистой поверхности создаваемых бетонных профилей. После снятия заливочных форм опалубки получается бетон с гладкой, прочной, однородной финишной поверхностью, со сниженным количеством пустот от воздушных пузырей.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Полусинтетический, готовый к применению, многоцелевой отделитель опалубки.
- Не содержит растворители.
- Не обесцвечивает поверхность бетона.
- Обеспечивает глянцевую поверхность бетона.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

**AQUA BETON** специально создан для нанесения на различные поверхности заливочных форм бетонной опалубки изготовленных из: фанеры, дерева, стали и пластика, для обеспечения скорости снятия форм и чистоты получаемой бетонной поверхности. Наносится на поверхность форм опалубки до начала заливки бетона и в последствии повторно наносится после снятия и очистки заливочных форм. Наносится методом распыления или щеткой

**AQUA BETON** не влияет на последующую обработку бетонных поверхностей (штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев, окраска и т.д.).

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка для бетонных форм и опалубки AQUA BETON применяется в состоянии поставки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать спектр консистентных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, очистителей и антикоррозийных продуктов ОКТАМІХ. Дополнительную информацию можно получить на сайте [www.oktamix.ru](http://www.oktamix.ru) или у представителей ООО «ЗСМ «ОКТАМИКС» в вашем регионе.

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Гарантированный срок хранения 12 месяцев.

[Техническая консультация](#)

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	Визуально	Жидкость от бесцветного до молочного цвета
Плотность при 20 °С	г/см <sup>3</sup>	0,98...1,15
Температура вспышки	°С	нет
Вязкость при 40°С	сСт	08...16
Температура эксплуатации	°С	0...+40

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, [dann-25@bk.ru](mailto:dann-25@bk.ru) Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, [masla.kondor@yandex.ru](mailto:masla.kondor@yandex.ru) - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульсии готовые к эксплуатации

По вопросам приобретения Эмульсии готовые к эксплуатации и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов