



Универсальная водорастворимая смазочно-охлаждающая жидкость для станков широкого круга операций: лезвийная и абразивная обработка чугунов, сталей, цветных металлов и сплавов.

ЭМУЛЬСОЛ ЭГТ безопасен для здоровья человека при правильном обращении и использовании. Не содержит соединений нитритов, хлора, бора и аминов.

Преимущества

- Отличные смазывающие свойства за счет высокого содержания масла
- Обеспечивается высокое качество обрабатываемых деталей и стойкость инструмента
- Обладает минимальным уровнем пенообразования с отличными моющими свойствами, что обеспечит чистоту техники и обрабатываемых деталей.
- Высокая биологическая стойкость, обеспечивающая надёжное хранение эмульсии в централизованных установках на протяжении гарантийного срока хранения.

Область применения

ЭМУЛЬСОЛ ЭГТ применяется в качестве технологической среды при обработке резанием высокопрочных сталей, коррозионностойких, титановых сплавов и белых чугунов, а также, обычных конструкционных материалов в тяжёлых режимах резания. Идеально подходит для металлообработки на современных станках с ЧПУ в тяжелых условиях резания, а также, для смазывания направляющих станин.

Рекомендации по применению

ЭМУЛЬСОЛ ЭГТ применяется в виде 5...20 % водных эмульсий.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хранение

Продукт должен храниться в закрытом контейнере в сухом и чистом помещении, вдали от легковоспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5-35°C. Избегать глубокого замораживания продукта. Рекомендуемый срок хранения 24 месяца.

Техническая консультация

Типовые характеристики

Показатель	Ед. изм.	Типичное значение
Внешний вид	—	Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета
Плотность при 20 °С	г/см ³	0,86...0,98
Температура вспышки	°С	>160
Содержание базового масла	°С	>80
рН эмульсия 5%	—	8,5...9,6
Тест на коррозию, эмульсия 5 %	—	выдерживает

По вопросам приобретения ЭМУЛЬСОЛ ЭГТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов