



Средства для волочения проволоки



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Средства для волочения проволоки



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

| Название<br>НТД                                                                         | Применение                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло «АВЛОН-50»                                                                        | Применяется в кабельной промышленности в качестве смазки при волочении алюминиевой проволоки.                                                                                                                               |
| Жир синтетический для кожевенной промышленности<br>ТУ 5381-003-23763315-95 с изм. № 1-2 | Синтетический жир широко используется в кожевенной промышленности для жирования кожи. Кроме того, синтетический жир используется в кабельной промышленности.                                                                |
| Универсальный концентрат «КУПРИНОЛ»<br>ТУ 5832-009-23750583-2000                        | Универсальный концентрат «Купринол» предназначен для применения в виде 3-30% водных эмульсий при волочении стальной и медной проволоки, листовой прокатке и штамповке, а также при механической обработке сталей и сплавов. |

По вопросам приобретения **средств для волочения проволоки** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов