



К-110, К-110 МОДИФИКАЦИИ Д

ДЕПРЕССОР

ТУ 0257-037-40065452-03

Техническая консультация

Применение	К-110 и К-110 модификации Д — полиметилметакрилатные присадки, применяются для снижения температуры застывания масел.
------------	---

Техническая консультация

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

№	Показатели	Норма	
		К-110	К-110 Д
1.	Внешний вид	прозрачная вязкая жидкость	
2.	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	165	165
3.	Температура застывания масла И-20А, содержащего — 0,3% присадки К-110, °С, не выше — 1,5% присадки К-110 Д, °С, не выше	минус 38	минус 35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



К-110, К-110 МОДИФИКАЦИИ Д

4.	Массовая доля нерастворимых в толуоле примесей, %, не более	0,03	0,05
5.	Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	3,5	3,5
6.	Растворимость в масле	полная	
7.	Индекс вязкости масла М-6 по ТУ 38.101523, содержащего 1,5% присадки К-110 Д, не ниже	—	108

По вопросам приобретения К-110, К-110 МОДИФИКАЦИИ Д и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов