



БЕЗЗОЛЬНЫЙ АНТИОКСИДАНТ

ТУ 0257- 133-40065452-2015

[Техническая консультация](#)

Применение	Антиоксидант К-135 применяется для защиты моторных, гидравлических и других масел, смазок и других смазочных материалов от окисления в процессах их эксплуатации. Может использоваться в качестве стабилизатора синтетических каучуков и резиновых изделий, а также топлив.	
Типичные свойства	Внешний вид - прозрачная жидкость, желтоватого цвета Растворимость Эфир >5% Минеральное масло >5% Вода <0,01%	
Дозировка	Индустриальное масло	0,1-0,4%
	Моторное масло	0,2-0,5%

По вопросам приобретения К-135 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов