



НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ СУЛЬФОНАТ КАЛЬЦИЯ

ТУ 38.401-58-313-2002

[Техническая консультация](#)

Применение	К-31 обеспечивает превосходные моющие свойства маслам для дизельных двигателей, работающих при высоких температурах. Также обладает высокими антикоррозийными свойствами.	
Дозировка	0,5 — 3,2 масс %	
Типичные свойства	Химические	2,2
	Кальций, масс %	40,0
	Сульфонат кальция, масс %	8,0
	Зольность сульфатная, масс %	10,0
	Общее щелочное число, мг КОН/г	0,95
	Физические	50,0
	Плотность при 15°С, кг/дм ³	
	Вязкость при 100°С, мм ² /с	

По вопросам приобретения К-31 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов