

**ПАКЕТ ПРИСАДОК ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ****ТУ 124-40065452-03**[Техническая консультация](#)

Применение	К-472А многофункциональный пакет присадок, разработан для обеспечения требований к маслам для тепловозных дизельных двигателей группы Д2. Моторные масла, произведенные на основе пакета К-472 прошли все необходимые квалификационные и моторные испытания, имеют увеличенный интервал замены. Пакет присадок К-472В разработан для производства загущенных моторных масел группы Д2 с увеличенным интервалом замены, а также снижающих удельный эксплуатационный расход топлива. Рекомендован к применению в дизельных тепловозных двигателях зарубежного производства.		
Дозировка	К-472А: 8,7% для М-14Д2Л К-472В: 10,7% для М-6з/14Д2		
Типичные свойства	Химические Общее щелочное число, мг КОН/г Зольность сульфатная, масс % Кальций, масс % Цинк, масс % Фосфор, масс % Физические Вязкость при 100°С (ASTM D 445), мм ² /с	К-472А 150 21 5,1 1,05 0,9 <100	К-472В 123 17,1 3,3 0,85 0,7 <100

По вопросам приобретения К-472 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов