

**ПАКЕТ ПРИСАДОК К МОТОРНЫМ МАСЛАМ****ТУ 0257-085-40065452-2006**[Техническая консультация](#)

Применение	К-487 содержит моющие, нейтрализующие, диспергирующие, антиокислительные, антикоррозийные и противоизносные присадки. К-487 разработан для выпуска моторных масел API CI-4/SL.	
Дозировка	Рекомендуемый ввод от 7,4 масс % до 8,7 масс % в зависимости от категории масла.	
	API	К-487
	CI-4/SL	8,7%
	CH-4/SL	7,7%
	CG-4/SL	7,4%
Типичные свойства	Химические	128
	Общее щелочное число, мг КОН/г	20
	Зольность сульфатная, масс %	4,5
	Кальций, масс. %	1,7
	Цинк, масс %	1,5
	Фосфор, масс %	0,5
	Азот, масс %	<100
	Физические	
	Вязкость при 100°C (ASTM D 445), мм ² /с	

По вопросам приобретения К-487 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов