



Кадмиевое покрытие (ремонтная технология)

Область применения:

Крупногабаритные стальные детали и узлы металлоконструкций

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Восстановление поврежденного кадмиевого покрытия на стальных деталях способом электронатирации без их демонтажа, а также для осаждения покрытия на крупногабаритные стальные детали и узлы металлоконструкций вне гальванических ванн.

Технические характеристики

Микротвердость 500 МПа; Скорость осаждения до 9 мкм/мин; Шероховатость покрытия соответствует шероховатости исходной поверхности до толщины покрытия равной 40 мкм; Время до появления первых очагов коррозии стали в камере солевого тумана 400 час.

По вопросам приобретения кадмиевое покрытие (ремонтная технология) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов