



Как выбрать правильное моторное масло для своего автомобиля



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Картинка 1. Как выбрать правильное моторное масло для своего автомобиля

Выбор правильного моторного масла является важным фактором для обеспечения долговечной и эффективной работы двигателя вашего автомобиля. Неподходящее масло может привести к ускоренному износу деталей, повышенному расходу топлива и даже серьезным поломкам. Чтобы избежать этого, необходимо учитывать несколько ключевых критериев при покупке моторного масла.

Следуйте рекомендациям производителя

Каждый автопроизводитель тщательно подбирает масла, которые наилучшим образом подходят для конкретной модели двигателя. Рекомендации по выбору вязкости, спецификаций и допусков масла можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля или на официальном сайте производителя. Использование масла, не соответствующего этим требованиям, может привести к аннулированию гарантии.

Вязкость

Вязкость является одним из ключевых параметров моторного масла, влияющим на его текучесть, смазывающую способность и защиту от износа. Правильный выбор вязкости зависит от климатических условий региона и режима эксплуатации автомобиля. Для холодного климата рекомендуются малозастывающие всесезонные масла (например, 0W-30 или 5W-30), а для жаркого – более вязкие летние масла (SAE 30, 40 или выше).

Спецификации качества

Существуют различные международные стандарты качества для моторных масел, такие как API, ACEA, ILSAC и другие. Они определяют требования к составу масла, содержанию присадок, эксплуатационным характеристикам. Выбирайте масло с наиболее актуальной спецификацией, соответствующей году выпуска и типу двигателя вашего автомобиля.



Как выбрать правильное моторное масло для своего автомобиля

Многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок.

Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования.

Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

СМАЗКА CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладает хорошей коллоидной, химической и механической стабильностью
- ✓ Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей, предотвращает развитие всех видов износа
- ✓ Прочно удерживается на смазываемых поверхностях
- ✓ Сохраняет эластичность и смазывающую способность при высоких и низких температурах
- ✓ Хорошо выдерживает воздействие водой

Многоцелевые смазки с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высокой температуры и сверхвысоких нагрузок.

Применяются для удлинённых сроков замены в подшипниках металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонок и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании, а также в спецтехнике лесозаготовительной, строительной, сельскохозяйственной и других отраслей в качестве универсальной смазки (ILGL 2) и для централизованной системы смазки (ILGL 1).

СМАЗКА СИНЯЯ CONDOR OIL EP-2

- ✓ Обладают великолепными уплотняющими свойствами, что позволяет защитить узлы трения от проникновения воды, загрязнений, пыли.
- ✓ Длительная работа без замены, отличные антикоррозионные свойства и прекрасная стойкость к окислению
- ✓ Обладают высокой механической стабильностью, благодаря чему их можно применять для смазки подшипников, подвергающихся сильной вибрации.
- ✓ Гарантируют высокоэффективную защиту от коррозии даже при работе в особо суровых условиях, таких как влага, холодная или горячая вода.
- ✓ Высокие эксплуатационные характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +160 °С

Литол 24 – это самая популярная смазка в России и странах СНГ. Она широко используется практически во всех сферах – от промышленности до быта. Даже само название Литол стало уже нарицательным именем, которое применяют ко многим литиевым смазкам.

Внешне Литол представляет собой однородную мазь. В зависимости от производителя и используемого сырья ее цвет может быть от светло-желтого до коричневого в зависимости от производителя.

ЛИТОЛ-24 СМАЗКА ГОСТ-21150-87

Смазка применяется в узлах трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения работающих при температурах от минус 40°С до плюс 120°С (кратковременно до плюс 130°С).

- ✓ По составу Литол – одна из простейших пластичных смазок. Ее основу составляет минеральное базовое масло, загущенное литиевым мылом, с добавлением вязкостных и антиокислительных присадок.
- ✓ Изготавливается материал в соответствии с ГОСТ-21150-87

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Как выбрать правильное моторное масло для своего автомобиля

Картинка 2. CONDOR OIL

Допуски производителей

Помимо общих спецификаций, многие автопроизводители (Volkswagen, Mercedes, BMW и др.) имеют свои собственные более жесткие допуски на масла. Использование масла с официально одобренным допуском гарантирует надлежащую работу двигателя и сохранение гарантийных обязательств.

Тип двигателя

Современные бензиновые и дизельные двигатели имеют разные требования к составу и свойствам моторного масла. Выбирайте масло, специально разработанное для вашего типа двигателя, чтобы обеспечить оптимальную защиту.

Синтетика или полусинтетика?

Синтетические масла обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с минеральными, но и стоят дороже. Для новых высокотехнологичных двигателей, а также тяжелых условий эксплуатации рекомендуется использовать полностью синтетические масла. В остальных случаях можно выбрать более бюджетные полусинтетические варианты.

Репутация бренда

Отдавайте предпочтение известным и проверенным производителям моторных масел с хорошей репутацией. Это гарантирует стабильное качество продукции и соответствие заявленным характеристикам.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Как выбрать правильное моторное масло для своего автомобиля



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Как выбрать правильное моторное масло для своего автомобиля

Картинка 3. Картинка из бесплатных фотостоков

Периодичность замены

Следуйте указанным в руководстве интервалам замены масла. Своевременная замена обеспечит сохранение оптимальных эксплуатационных свойств, предотвратит ускоренный износ двигателя и образование опасных отложений.

Таким образом, выбор правильного моторного масла у компании CONDOR OIL требует учета многих факторов: рекомендаций автопроизводителя, условий эксплуатации, технических характеристик двигателя и качества самого масла. Соблюдая эти критерии, вы обеспечите надежную защиту и бесперебойную работу двигателя вашего автомобиля на длительный срок.

[Смазки CONDOR OIL](#)

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов